

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

TDS 1B6

Ver.A/11.09

ULTIMATE PRIMER

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υπόστρωμα πλαστικού υδατικής βάσης για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα, εξαιρετικής ποιότητας, βασισμένο σε βινυλο-ακρυλικό συμπολυμερές.
- Έχει πολύ καλή πρόσφυση και ελαστικότητα καθώς και μεγάλη αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες.
- Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως Μπετόν, σοβάς, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες εξασφαλίζοντας ιδανική επιφάνεια στη τελική βαφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Υδατοδιάλυτο πλαστικό αστάρι εξαιρετικής ποιότητας βασισμένο σε βινυλο-ακρυλικό συμπολυμερές.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- *Προετοιμασία επιφάνειας*
Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά κομμάτια, ρύπους, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες.
- *Εφαρμογή*
Εφαρμόζουμε ένα χέρι Αστάρι πλαστικού αφού πρώτα το αραιώσουμε 1 προς 2-2,5 με νερό. Η τελική βαφή θα πρέπει να εφαρμοσθεί την επόμενη ημέρα
- *Θεωρητική απόδοση*
Περίπου 15 m²/lt . Η κατανάλωση εξαρτάται από το είδος της επιφάνειας
- *Καθάρισμα εργαλείων*
Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό.
- *Περιορισμοί*
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0,75LT, 3LT και 10LT.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φορέας: βινυλο-ακρυλικό συμπολυμερές.
- Πιγμέντα: Ανόργανα πιγμέντα και μίγμα ανόργανων ορυκτών υλικών.
- Χρόνος στεγνώματος: Επιφανειακά: 1/2hr
Σε βάθος: 3hr
Πλήρης: 24hr
- Χρόνος για εφαρμογή βαφής: 24hr
- Τρόπος στεγνώματος: Εξάτμιση
- Γυαλάδα: Ματ
- Αραίωση: Νερό.
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 5°C, Μέγιστη: 35°C

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/ζ): 50 g/l (2007) και 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 10 g/l ΠΟΕ