

Ultra Grip Sand Primer

Το Ultra Grip Sand Primer είναι χαλαζιακό υδατοδιαλυτό αστάρι πρόσφυσης βασισμένο σε ειδικά τροποποιημένα ακρυλικά γαλακτώματα. Χρησιμοποιείται ως "γέφυρα πρόσφυσης" πάνω σε επιφάνειες όπως τσιμέντο, σοβάς, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, μπετό, κλπ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες από μέταλλο, ξύλο, μωσαϊκό, κόντρα πλακέ θαλάσσης, MDF κλπ. Ενισχύει την πρόσφυση σοβάδων, κόλλας πλακιδίων, πατητής τσιμεντοκονίας, στόκου σπατουλαρίσματος (παρετίνας) κλπ. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικές όσο και εξωτερικές επιφάνειες. Έχει υψηλή αντοχή στα αλκάλια και στην υγρασία και μπορεί να αντικαταστήσει τον «πεταχτό» σοβά. Είναι έτοιμο προς χρήση, έχει εξαιρετική εργασιμότητα και δημιουργεί μια ανάγλυφη επιφάνεια ιδανική για την εφαρμογή των τελικών ή των ενδιάμεσων επιχρισμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- **Προετοιμασία επιφάνειας**

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε οι επιφάνειες να είναι τελείως στεγνές.

- **Εφαρμογή**

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, βούρτσα. Δεν χρειάζεται αραίωση και είναι έτοιμο προς χρήση. Αναδεύουμε πολύ καλά το Sand Primer ώστε να ομογενοποιηθεί και επαναλαμβάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόζουμε ομοιόμορφα επάνω στην επιφάνεια με τρόπο που να διατηρεί την ανάγλυφη υφή του.

- **Καθάρισμα εργαλείων**

Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό.

- **Περιορισμοί**

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C ή άνω των 35°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0,75lt, 3lt και 10lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C), για 12 μήνες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- *Φορέας:* Ειδικά τροποποιημένο ακρυλικό γαλάκτωμα.
- *Χρόνος στεγνώματος:* Επιφανειακά σε 2-3 ώρες. Επιχρίσματα μπορούν να εφαρμοστούν σε 2-4 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
- *Απόδοση:* 5-8 m²/lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και το πάχος εφαρμογής.
- *Απόχρωση:* Ανοιχτό Κεραμιδί.
- *Αραίωση:* Έτοιμο προς χρήση.
- *Θερμοκρασία αποθήκευσης:* Ελάχιστη: 5°C, Μέγιστη: 35°C.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/η): 30 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 10gr/lt ΠΟΕ.