



ΥΛΙΚΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ-ΞΥΛΟ-ΠΕΤΡΑ



DRAPA chemie



VERNIXYL UV



Το Vernixyl UV είναι γυαλιστερό διαφανές Βερνίκι πολυουρεδάνης, σχεδιασμένο για την προστασία ξύλινων επιφανειών σε εξωτερικούς χώρους. Με υπεριώδη φίλτρα UV εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου, διατηρώντας την όψη του ξύλου αναλλοίωτη στον χρόνο. Ιδανικό για πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες, περιφράξεις, ξύλινα έπιπλα εξωτερικού χώρου και ναυτιλιακές εφαρμογές.

Πλεονεκτήματα και Οφέλη

- **Προστασία σε όλες τις συνθήκες:** Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες εκτεθειμένες σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Προσφέρει άριστες αντοχές στις βροχοπτώσεις, την υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία, τις μεταβολές της θερμοκρασίας και το δαλασσινό νερό, αδιαβροχοποιώντας πλήρως το ξύλο και προστατεύοντάς το από το κιτρίνισμα και τη φδορά.
- **Ασύγκριτη ελαστικότητα:** Λόγω της μεγάλης ελαστικότητας του φιλμ, το βερνίκι ακολουθεί τις συστολές και διαστολές της επιφάνειας του ξύλου, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία χωρίς ρωγμές.
- **Φυσική εμφάνιση:** Το Vernixyl UV αναδεικνύει τη φυσική όψη του ξύλου, ζωντανεύοντας την επιφάνεια με μια λαμπερή, γυαλιστερή όψη.

Εφαρμογή: πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

Αραίωση: 5-8% με White Spirit ή Ducco Γενικής Χρήσης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 12-14 m²/lt (ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα του ξύλου).

Χρόνος στεγνώματος: 3-4 ώρες. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 24 ώρες. Οι χρόνοι διαφοροποιούνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Γυαλιστερό.

Συσκευασία: 0,75lt, 2,5lt



DRALUX



Το Dralux είναι βερνικόχρωμα πολυουρεθανικής βάσης, εξαιρετικής ποιότητας, σχεδιασμένο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικό για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, εργαλεία, μπχανήματα, το Dralux προσφέρει κορυφαία προστασία και αισθητική.

Πλεονεκτήματα και Οφέλη

- **Εμφάνιση που διαρκεί:** Προσφέρει φινίρισμα που διαρκεί, παρέχοντας εξαιρετική προστασία από τις καιρικές συνθήκες και τα χτυπήματα. Διατηρεί τις επιφάνειες όμορφες και ανδεκτικές, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις του περιβάλλοντος.
- **Απαράμιλλη προστασία:** Χάρη στην πολυουρεθανική του βάση, το Dralux παρέχει μακροχρόνια προστασία ενάντια στην υγρασία, τις γρατζουνιές και τη φδορά. Είναι ιδανικό για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ανδεκτικότητα και αντοχή.
- **Ταχύτητα στην εφαρμογή:** Το Dralux απλώνεται εύκολα και έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη και λεία επιφάνεια με ελάχιστη προσπάθεια. Η ταχυτέγγυωτη σύνδεση του επιτρέπει την γρήγορη ολοκλήρωση των εργασιών, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο.

Εφαρμογή: πινέλο, ρολό ή πιστόλι.
Αραίωση: 10-15% με White Spirit ή Ducco Γενικής Χρήσης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Απόδοση: 12-14 m²/lt (ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας).

Χρόνος στεγνώματος: 3 ώρες (επιφανειακό). Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 16 ώρες. Οι χρόνοι διαφοροποιούνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Λευκό και κατόπιν παραγγελίας χρωματιστό σε όλες τις αποχρώσεις RAL με εμφάνιση γυαλιστερό (gloss) ή σατινέ.

Συσκευασία: 0,75lt, 2,5lt (10lt κατόπιν παραγγελίας)

VERNISTON



Το Verniston είναι ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού πέτρας, εξαιρετικής ποιότητας, σχεδιασμένο για την προστασία και διακόσμηση επιφανειών από φυσικά και τεχνητά δομικά υλικά όπως πέτρες, μάρμαρα, πέτρες Καρύστου, πωρόλιθοι και τεχνητά δομικά υλικά όπως κεραμίδια, τούβλα, μωσαϊκά.

Πλεονεκτήματα και Οφέλη

- **Προστασία και εμφάνιση:** Τονίζει το φυσικό χρωματισμό της επιφάνειας και προστατεύει από την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας το ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει μακροχρόνια προστασία από τη διείσδυση της υγρασίας από τους αρμούς και τους πόρους, εφόσον σφραγίσει πλήρως την επιφάνεια (κατά προτίμηση σε 2 στρώσεις).
- **Αντοχή στο χρόνο:** Παρουσιάζει μεγάλες αντοχές στις έντονες καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση, διατηρώντας την προστασία και την αισθητική των επιφανειών για μακρύ χρονικό διάστημα.
- **Ευκολία στη χρήση:** Το Verniston εφαρμόζεται εύκολα, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις επιφάνειες και εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη κάλυψη με ελάχιστη προσπάθεια.

Εφαρμογή: πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

Αραίωση: 5-10% με διαλυτικό Ducco Γενικής Χρήσης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 8-10 m²/lt (ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας).

Χρόνος στεγνώματος: 1-2 ώρες επιφανειακά, 6-8 ώρες σε βάδος και 24 ώρες για πλήρη σκλήρυνση. Επαναβαθμίζεται μετά από 24 ώρες. Οι επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι διαφοροποιούνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Διάφανο με σατινέ εμφάνιση.

Συσκευασία: 0,75lt, 2,5lt



Το Aqua Dralac Eco είναι αρίστης ποιότητας άσσυμη οικολογική ακρυλική ριπολίνη νερού, ιδανική για βαφή ξύλινων και κατάλληλη προετοιμασμένων μεταλλικών επιφανειών όπως πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κ.α. Πιστοποιημένο με Ecolabel, προσφέρει εξαιρετική απόδοση και ανδεκτικότητα, σε συνδυασμό με πιστοποιημένη οικολογική και βιώσιμη σύνθεση.

Πλεονεκτήματα και Οφέλη

- **Ασύγκριτη προστασία και εμφάνιση:** Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως βροχή και παγετός, και προσφέρει άριστη πρόσφυση σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες, ακόμα και σε παλαιότερα βερνικόχρωματα. Προσφέρει άριστη κάλυψη και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ανδεκτικότητα και ποιότητα φινιρίσματος.
- **Συνδυασμός υψηλής σκληρότητας και ελαστικότητας:** Διαθέτει υψηλή σκληρότητα και ελαστικότητα ενάντια στα χτυπήματα και τις συστολοδιαστολές, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία και αντοχή στις επιφάνειες που εφαρμόζεται.
- **Ευκολία στη χρήση:** Το Aqua Dralac Eco απλώνεται εύκολα και έχει εξαιρετική λευκότητα, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη και λεία επιφάνεια με ελάχιστη προσπάθεια. Η ταχυστέγνωτη σύνθεση του επιτρέπει την γρήγορη ολοκλήρωση των εργασιών, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο.

Εφαρμογή: πινέλο, ρολό ή πιστόλι.
Αραίωση: 10-15% με νερό.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 10-12 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Χρόνος στεγνώματος: Στην αφή 45-50 λεπτά. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 5-6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Λευκό και κατόπιν παραγγελίας χρωματιστό σε όλες τις αποχρώσεις RAL με εμφάνιση γυαλιστερό (gloss) ή σατινέ.

Συσκευασία: 0,75lt, 2,5lt, 10lt



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑ | ΒΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ | ΔΙΑΛΥΤΕΣ



Η Drapa chemie με πάνω από 45 χρόνια στην παραγωγή και διανομή οικοδομικών και βιομηχανικών χρωμάτων καθώς και διαλυτικών απλών ή ειδικών εφαρμογών, συνδυάζει πολυετή εμπειρία, σύγχρονες μεδόδους παραγωγής και τις καλύτερες πρώτες ύλες για να σας παρέχει μοναδική ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση και ευελιξία.

Στα πλαίσια της εξασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών, η Drapa chemie διαδέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 καθώς και οργανωμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης.

Στις ιδιόκτητες, σύγχρονες εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής, μέσα από μια αδιάκοπη διαδικασία βελτίωσης και τυποποίησης και χρησιμοποιώντας τις καλύτερες πρώτες ύλες, η Drapa chemie παράγει μια πλήρη γκάμα προϊόντων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και ικανοποιώντας ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες της. Σίγουρα κάποιο από τα υλικά της Drapa chemie ανταποκρίνεται και στις δικές σας ανάγκες. Εσείς δεν έχετε παρά να το βρείτε...



Drapa chemie

Λ. Μεγαρίδος & Χίου, 19300, Ασπρόπυργος
Τ: 210 5570191, 210 5593945 / sales@drapa.gr / www.drapa.gr