



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



CHASSI LACK



Το Chassi Lack είναι αλκυδικό αντισκωριακό υπόστρωμα και τελικό χρώμα. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια όπως αμαξώματα, γεωργικά μηχανήματα, κάγκελα και γενικά σιδηρές κατασκευές. Είναι πολύ ανθεκτικό και έχει εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα, ενώ προσφέρει υψηλή αντισκωριακή προστασία και αντοχές στις κρούσεις. Δουλεύεται εύκολα, έχει εξαιρετικό άπλωμα και δημιουργεί ιδανική επιφάνεια για την εφαρμογή της τελικής βαφής. Εφαρμοζόμενο σε δύο στρώσεις μπορεί να αντικαταστήσει την τελική βαφή δίνοντας σατινέ όψη στην τελική επιφάνεια.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζουμε ένα χέρι Chassi Lack αραιωμένο με White Spirit ή Ducco Γενικής Χρήσης ή Thinner A και αφού στεγνώσει, ένα χέρι ντουκόχρωμα. Εναλλακτικά εφαρμόζουμε δύο χέρια Chassi Lack. Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά κομμάτια, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 6-8 m²/kg


Χρόνος στεγνώματος: 1 ώρα (επιφανειακό). Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 10 ώρες. Οι χρόνοι διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Απόχρωση: Μαύρο.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε στεγνό, αεριζόμενο και δροσερό χώρο (5°C-35°C).

Συσκευασία: 0,5kg, 1kg, 5kg, 15kg

PRIMER ΜΕΤΑΛΛΟΥ



Αλκυδικής Βάσης, ταχυστεγνών υποστρώμα βερνικοχρωμάτων, ιδανικό για κατάλληλα προετοιμασμένες μεταλλικές επιφάνειες ως ενδιάμεσο χέρι. Δημιουργεί άριστη επιφάνεια για επαναβαφή, έχει εύκολο δούλεμα, μεγάλη καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή. Προσδίδει προστασία και υψηλές αντοχές στην τελική επιφάνεια. Χρησιμοποιείται επίσης για την επικάλυψη λεκέδων (νικοτίνη, μαυρίλες) στην τοιχοποιία. Περιέχει διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά κομμάτια, σκουριές, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Η σκουριά πρέπει να σταθεροποιείται με χρήση του αποσκωριακού μετάλλων.

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι αφού πρώτα γίνκει η κατάλληλη ανάδευση του. Αραιώνεται 10% για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και 15% για εφαρμογή με πιστόλι. Ως διαλυτικό συστήνεται το **Thinner A** ή **Ducco Γενικής Χρήσης**. Αφού στεγνώσει, μπορεί να τριφτεί με κατάλληλο ντουκόχαρτο για να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόσφυση του τελικού χρώματος.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 7-9 m²/kg

Χρόνος στεγνώματος: 1 ώρα (επιφανειακό). Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 8 ώρες. Οι χρόνοι διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Απόχρωση: Λευκό, Γκρι

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε στεγνό, αεριζόμενο και δροσερό χώρο (5°C-35°C).

Συσκευασία: 1kg, 5kg, 15kg



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑ | ΒΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ | ΔΙΑΛΥΤΕΣ

DRAPA
chemie



Η **Drapa Chemie** με πάνω από 45 χρόνια στην παραγωγή και διανομή οικοδομικών και βιομηχανικών χρωμάτων καθώς και διαλυτικών απλών ή ειδικών εφαρμογών, συνδυάζει πολυετή εμπειρία, σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και τις καλύτερες πρώτες ύλες για να σας παρέχει μοναδική ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση και ευελιξία.

Στα πλαίσια της εξασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών, η **Drapa Chemie** διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 καθώς και οργανωμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης.

Στις ιδιότητες, σύγχρονες εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής, μέσα από μια αδιάκοπη διαδικασία βελτίωσης και τυποποίησης και χρησιμοποιώντας τις καλύτερες πρώτες ύλες, η **Drapa Chemie** παράγει μια πλήρη γκάμα προϊόντων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και ικανοποιώντας ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες της. Σίγουρα κάποιο από τα υλικά της **Drapa Chemie** ανταποκρίνεται και στις δικές σας ανάγκες. Εσείς δεν έχετε παρά να το βρείτε...



Drapa Chemie

Α. Μεγαρίδος & Χίου, 19300, Ασπρόπυργος
T: 210 5570191 / F: 210 5593945 / sales@drapa.gr / www.drapa.gr