

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

TDS 1A02

Ver.B/03.20

ACRYLIC PAINT

Το **Acrylic Paint** είναι ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξαιρετικής ποιότητας για εξωτερική χρήση. Έχει υψηλές αντοχές στα αλκάλια και εξαιρετική αντοχή στην UV ακτινοβολία. Παρουσιάζει υψηλή λευκότητα και μεγάλη καλυπτικότητα. Δεν περιέχει αμμωνία και επικίνδυνες ουσίες όπως βαριά μέταλλα, ελεύθερη φορμαλδεΐδη, αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Προτείνεται για εφαρμογή σε επιφάνειες όπως μπετό, σοβά, τοιχοποιία, τσιμεντοσανίδες κλπ. Έχει χαμηλή οσμή και ειδικά σχεδιασμένη σύσταση που προστατεύει τον χρήστη και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Δουλεύεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα. Η πρόσφυσή του είναι εξαιρετική προστατεύοντας την επιφάνεια από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- **Προετοιμασία επιφάνειας**
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, κλπ. Για χρήση σε παλιές ή σαθρές επιφάνειες από μπετό ή σοβά προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του ακρυλικού εμποτιστικού ασταριού **Isacryl** ή **Isacryl Νερού**. Για εφαρμογή πάνω σε καινούριες ή άβαφες επιφάνειες από μπετό ή σοβά ασταρώνουμε με το εμποτιστικό ακρυλικό αστάρι **Isacryl** ή **Isacryl Νερού**. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε δύο στρώσεις **Acrylic Paint**. Για επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν δύο χέρια **Acrylic Paint**.
- **Εφαρμογή**
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι, με αραιώση 5-10% με καθαρό νερό.
- **Θεωρητική απόδοση**
10-12 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
- **Στέγνωμα**
Στην αφή 1/2-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία)
- **Καθάρισμα εργαλείων**

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό.

- **Περιορισμοί**

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0.75lt, 3lt και 10lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5- 35 °C).

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Φορέας:** Ακρυλικό γαλάκτωμα.
- **Χρόνος στεγνώματος:** Επιφανειακά: 0,5-1hr
- **Χρόνος επαναβαφής:** 3hr
- **Ειδικό Βάρος:** 1,54-1,56 gr/ml
- **Ιξώδες:** 7000-9000 cp (S05, 20RPM)
- **Γυαλάδα:** Ματ
- **Αποχρώσεις:** Διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες επιπλέον αποχρώσεις μέσω του **Drapa Color System**.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- **Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/γ):**40 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 20 g/lt ΠΟΕ