**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**
**TDS 1A05**
**Ver.E/12.19**

# ***ON WALL ΔΙΑΛΥΤΟΥ***

Το **On Wall Διαλύτου** είναι υψηλής ποιότητας τσιμεντόχρωμα διαλύτου βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες ειδικής σύνθεσης. Η χρήση του ενδείκνυται για εξωτερικές επιφάνειες από μπετό όπως αυλές, σκάλες, πεζοδρόμια, κράσπεδα, τοίχους κολόνες, εμφανή μπετό, τοιχία κλπ. Προστατεύει αποτελεσματικά τον οπλισμό του μπετόν από την ενανθράκωση δημιουργώντας φράγμα στη διείσδυση του διοξειδίου του άνθρακα ($CO_2$ barrier). Έχει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα ενώ παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στους ατμοσφαιρικούς και βιομηχανικούς ρύπους, στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα δίνοντας ένα λείο ματ τελείωμα.

## *ΕΦΑΡΜΟΓΗ*

- *Προετοιμασία επιφάνειας*
  Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά κομμάτια, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Σε περίπτωση εφαρμογής πάνω από σκληρά ή ιδιαίτερα γυαλιστερά υποστρώματα, συνίσταται τρίψιμο με γυαλόχαρτο No320. Για εφαρμογή πάνω σε καινούριες ή άβαφες επιφάνειες από μπετό απαιτείται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του ασταριού *ISACRYL.* Για εφαρμογή σε ήδη βαμμένες επιφάνειες χωρίς προβλήματα εφαρμόστε απευθείας δύο στρώσεις On Wall διαλύτου.
- *Εφαρμογή*
  Πριν την εφαρμογή απαιτείται ανάδευση του προϊόντος. Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνεται με White Spirit 0-5% για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και 10% για εφαρμογή με πιστόλι.
- *Απόδοση*
  10 - 12 $m^2$/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
- *Καθάρισμα εργαλείων*
  Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με White Spirit.
- *Περιορισμοί*

DRAPA chemie
DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C ή άνω των 35°C.

## *ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ*

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 2,5 lt και 10 lt .

## *ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ*

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5 °C -35 °C), για 12 μήνες.

## *ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ*

Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με επαρκή εξαερισμό. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το MSDS του προϊόντος.

## *ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ*

- *Φορέας:* Τροποποιημένες ακρυλικές ρητίνες διαλύτου.
- *Στερεά:* 70±1%
- *Χρόνος στεγνώματος:* Επιφανειακά: 1hr
  Σε βάθος: 2hr
- *Χρόνος επαναβαφής:* 8 hr ελάχιστος
- *Ιξώδες:* 2.000-4.000 cP (20°C, Spindle S04, 20rpm)
- *Ειδικό Βάρος:* 1,37-1.39 gr/ml
- *Γυαλάδα:* Ματ
- *Απόχρωση:* Γκρι και κατόπιν ειδικής παραγγελίας σε όλες τις αποχρώσεις διεθνών χρωματολογίων.

## *ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)*

- *Οριακή τιμή της ΕΕ για το προϊόν (κατ. Α/θ): 500 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 490 g/lt ΠΟΕ.*

DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3