

ARYLEX BAGNO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υδατοδιάλυτο πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας σχεδιασμένο να εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων στην επιφάνειά του, σε χώρους με υψηλή εσωτερική υγρασία όπως κουζίνες, μπάνια, υπόγεια, αποθήκες ποτών κλπ.
- Κατάλληλο για εφαρμογή και σε εξωτερικές επιφάνειες με προβλήματα μούχλας.
- Έχει υψηλή καλυπτικότητα, και λευκότητα
- Είναι ιδιαίτερα αποδοτικό, κατάλληλο για εφαρμογή σε ταβάνια, τοίχους, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ.
- Έχει εύκολο δούλεμα και στεγνώνει γρήγορα.
- Η πρόσφυσή του είναι εξαιρετική με υψηλότερες αντοχές στο συχνό πλύσιμο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- **Προετοιμασία επιφανείας**
Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά κομμάτια, ρύπους, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Για εφαρμογή πάνω σε καινούριες ή άβαφες εξωτερικές επιφάνειες από μπετό, σοβά ή τσιμεντοσανίδα προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του ασταριού *ISACRYL* ή του ασταριού *BETOPRIM*. Για επαναβαφή επιφανειών που εμφανίζουν μούχλα καθαρίστε την επιφάνεια με μηχανικά μέσα αφαιρώντας όση περισσότερη μούχλα μπορείτε. Στη συνέχεια πλύνετε καλά την περιοχή, αφήστε τη να στεγνώσει και την επόμενη ημέρα εφαρμόστε 2 στρώσεις Arylex Bagno.
- **Εφαρμογή**
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% κ.ο. με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.
- **Απόδοση**
9-11 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
- **Καθάρισμα εργαλείων**
Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό.

- **Περιορισμοί**
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0,75LT, 3LT και 10LT.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Φορέας:** Συμπολυμερή γαλακτώματα.
- **Χρόνος στεγνώματος:** Επιφανειακά: 1/2hr
Σε βάθος: 3hr
Χρόνος επαναβαφής: 3hr ελάχιστος
- **Απόδοση:** 9-11 m²/lt.
- **Αντοχή στην υγρή απόξεση μετά από 4 εβδομάδες:** >15000 στροφές DIN53778/B4.
- **Ιξώδες:** 9000-11000cP (20°C, Spindle S05, 20rpm)
- **Ειδικό βάρος:** 1,54-1,56 gr/ml
- **Γυαλάδα:** Ματ
- **Αραίωση:** Νερό.
- **Θερμοκρασία αποθήκευσης:** Ελάχιστη: 5 °C, Μέγιστη: 35 °C
- **Απόχρωση:** Λευκό και σε όλες τις αποχρώσεις του DCS, Sto Color System, RAL και των διεθνών χρωματολογίων.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)



- Οριακή τιμή της ΕΕ για το προϊόν (κατ. Α/α): 30 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 25 gr/lt ΠΟΕ.

DRAPA
chemie

DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3

