

EASY PLAST ECO

Το **Easy Plast Eco** είναι οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης με υψηλή λευκότητα και πολύ καλή καλυπτικότητα πιστοποιημένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος. Δεν περιέχει αμμωνία και επικίνδυνες ουσίες όπως βαριά μέταλλα, ελεύθερη φορμαλδεΐδη, αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Προτείνεται για εφαρμογή σε όλους τους εσωτερικούς κατοικήσιμους χώρους. Έχει χαμηλή οσμή και ειδικά σχεδιασμένη σύσταση που προστατεύει τον χρήστη και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετό, τούβλα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, κλπ. Έχει εξαιρετικό δούλεμα, δεν πιτσιλάει και στεγνώνει γρήγορα δίνοντας όμορφο ματ τελείωμα. Έχει ισχυρή πρόσφυση, εύκολο δούλεμα προσφέροντας πολύ καλή σχέση τιμής-απόδοσης. Με μειωμένη περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- **Προετοιμασία επιφάνειας**
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, κλπ. Για χρήση σε παλιές ή σαθρές επιφάνειες από μπετό ή σοβά προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του ακρυλικού εμποτιστικού ασταριού **Isacryl Νερού**. Για εφαρμογή πάνω σε καινούριες ή άβαφες επιφάνειες από μπετό ή σοβά ασταρώνουμε με το εμποτιστικό ακρυλικό αστάρι **Isacryl Νερού** ή με **Drapa Αστάρι Πλαστικών**. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε δύο στρώσεις **Easy Plast Eco**. Για επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν δύο χέρια **Easy Plast Eco**.
- **Εφαρμογή**
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι. Αραιώνεται 5-10% κ.β. με καθαρό νερό.
- **Θεωρητική απόδοση**
9-11 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
- **Στέγνωμα**
Στην αφή 1/2-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία)

- *Καθάρισμα εργαλείων*
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό.
- *Περιορισμοί*
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0.75lt, 3lt και 9lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5- 35 °C).

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- *Φορέας:* Στυρενο-ακρυλικό συμπολυμερές.
- *Χρόνος στεγνώματος:* Επιφανειακά: 0,5-1hr
- *Χρόνος επαναβαφής:* 3hr
- *Ειδικό βάρος:* 1,49-1,51 gr/ml.
- *Ιξώδες:* 6000-8000 cP (20°C, Spindle S05, 20rpm).
- *Γυαλάδα:* Ματ.
- *Απόχρωση:* Λευκό.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

Οριακή τιμή της ΕΕ για το προϊόν (κατ. Α/α): 30 g/lit. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 10 gr/lit ΠΟΕ.