ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
TDS 1B11
Ver.B/11.19

Silan Proof

Το **Silan Proof** είναι έτοιμο προς χρήση, υδατικής βάσεως εμποτιστικό υγρό, για την αδιαβροχοποίηση ανόργανων επιφανειών. Είναι βασισμένο σε νέας γενιάς γαλακτώματα φθοροσιλοξανικής /φθοροσιλανικής βάσης και δεν περιέχει διαλύτες. Προσφέρει υδροφοβία και ελαιοφοβία σε πορώδεις ή ελαφρά πορώδεις επιφάνειες προστατεύοντάς τις από ρύπους, υγρασία, μύκητες και μούχλα. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους πορώδη ή ελαφρά πορώδη ανόργανη επιφάνεια, όπως φυσική και τεχνητή πέτρα, σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά, αρμούς πλακιδίων, γυψοσανίδες, μοριοσανίδες κ.λ.π. Η υψηλή του υδροφοβία και ελαιοφοβία το κάνει ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε τοίχους, δάπεδα και επιφάνειες εργασίας, οικιακής αλλά και επαγγελματικής χρήσης. Είναι κατάλληλο τόσο για εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους ενώ παραμένει ανεπηρέαστο τόσο από τις καιρικές συνθήκες όσο και από τη UV ακτινοβολία. Έχει εξαιρετική διαπνοή, εμποτίζει σε βάθος, δεν δημιουργεί φιλμ, δεν κιτρινίζει, αφήνοντας σχεδόν ανεπηρέαστη την αισθητική της επιφάνειας στην οποία εφαρμόζεται.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- ***Προετοιμασία επιφάνειας***
  Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε οι επιφάνειες να είναι τελείως στεγνές καθώς το νερό παρεμποδίζει τη διείσδυση του Silan Proof βαθιά μέσα στο υπόστρωμα.
- ***Εφαρμογή***
  Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι airless και είναι έτοιμο προς χρήση. Αναδεύουμε καλά το Silan Proof και το εφαρμόζουμε ομοιόμορφα επάνω στην επιφάνεια. Σε οριζόντιες επιφάνειες αφού περάσουν 15 περίπου λεπτά και πριν στεγνώσει φροντίζουμε να απομακρύνουμε τη περίσσεια του υλικού που λιμνάζει με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί. Για εφαρμογή σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες απαιτείται και δεύτερη στρώση. Προσοχή: Η δεύτερη στρώση πρέπει να εφαρμοστεί πριν στεγνώσει η πρώτη (wet on wet). Το Silan Proof αποκτά το 100% των ιδιοτήτων του 48 ώρες μετά την εφαρμογή του.
- ***Καθάρισμα εργαλείων***
  Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό.
- ***Περιορισμοί***
  Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5^{o}C ή άνω των 35^{o}C.

DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0,75lt, 5lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- *Φορέας:* φθοροσιλοξανικά /φθοροσιλανικά γαλακτώματα.
- *Χρόνος στεγνώματος:* Επιφανειακά: 20-30 λεπτά.
- *Χρόνος επαναβαφής :* Η δεύτερη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται πριν στεγνώσει η πρώτη (wet on wet)
- *Απόδοση: 10*-15 m^2/lt ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειες.
- *Ιξώδες:* 10-15 sec (ford cup No4)
- *Ειδικό βάρος: 0.99*-1,01 gr/ml.
- *Γυαλάδα:* Ματ.
- *Αραίωση:* Έτοιμο προς χρήση.
- *Θερμοκρασία αποθήκευσης:* Ελάχιστη: 5^{o}C, Μέγιστη: 35^{o}C.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

Οριακή τιμή της ΕΕ για το προϊόν (κατ. Α/ζ): 30 g/lt.Το προϊόν δεν περιέχει Πτητικές Οργανικές Ενώσεις.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3