ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
TDS 3SP20
Ver.B/01.20

Top Floor Paint

Το **Top Floor Paint** είναι βαφή για δάπεδα βασισμένη σε ακρυλικές ρητίνες. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πλακόστρωτα δάπεδα, χώρους στάθμευσης και γήπεδα επιστρωμένα με άσφαλτο ή μπετό. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, αντοχή στις τριβές και τις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, ενώ διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, δίνοντας σατινέ τελείωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- *Προετοιμασία επιφάνειας*
  Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, ρύπους, λιπαρές ουσίες, κ.λπ. Αφού προετοιμάσουμε το υπόστρωμα, εφαρμόζουμε μία στρώση Top Floor Paint αραιωμένη ως 10%. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται με αραίωση ως 5%. Η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι μεταξύ 10-30 oC και η υγρασία σχετικά χαμηλή (<75%). Για εφαρμογή σε σαθρές επιφάνειες από μπετό προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του εμποτιστικού ασταριού Isacryl Διαλύτου.
- *Εφαρμογή*
  Πριν την εφαρμογή απαιτείται ανάδευση του προϊόντος. Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνεται 10% για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και 15% για εφαρμογή με πιστόλι. Ως διαλυτικό συστήνεται το **Ducco Νίτρου** ή το **Ducco Γενικής Χρήσεως** της **Drapa Chemie.**
- *Θεωρητική απόδοση*
  6-8 m^2/kg.
- *Καθάρισμα εργαλείων*
  Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με Ducco Γενικής χρήσεως.

DRAPA chemie
DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3

- *Περιορισμοί*
  Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5^{o}C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 0,75lt, 2,5lt kai 10lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με επαρκή εξαερισμό. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- *Φορέας:* Ειδικά τροποποιημένη ακρυλική ρητίνη.
- *Ειδικό Βάρος:* 1,58-1,60 gr/ml
- *Ιξώδες:* 2000-2500 cp (S04, 20RPM)
- *Χρόνος στεγνώματος:* Επιφανειακά: 15min
  Σε βάθος: 2-3hr
- *Υφή:* Satine
- *Αραίωση:* Ducco Γενικής χρήσεως.
- *Θερμοκρασία αποθήκευσης:* Ελάχιστη: 5^{o}C, Μέγιστη: 30^{o}C
- *Αποχρώσεις:* Λευκό, γκρι (RAL7040) και – κατόπιν ειδικής παραγγελίας – σε επιλεγμένες αποχρώσεις.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- *ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):* Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/θ): 490 g/lt (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 500 g/lt ΠΟΕ.

DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3