ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
TDS 3SP21
Ver.C/11.19

Shop Primer Νερού

Το **Shop Primer Νερού** είναι ειδικά σχεδιασμένο βιομηχανικό αστάρι, υδατικής βάσης, ενός συστατικού, βασισμένο σε νέας γενιάς, ειδικά τροποποιημένα, ακρυλικά γαλακτώματα. Είναι φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον καθώς δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες ή άλλα επικίνδυνα βαριά μέταλλα. Προσφέρει υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες όπως χάλυβας, γαλβανιζέ λαμαρίνα κλπ. Μπορεί να επαναβαφεί με κάθε είδους τελική βαφή που περιέχει διαλύτες όπως χρώματα αλκυδικής βάσης, πολυουρεθανικής (ενός ή δύο συστατικών) βάσης, εποξειδικής βάσης (ενός ή δύο συστατικών) κλπ. Έχει υψηλή καλυπτικότητα και εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες. Η ειδική του σύσταση του δίνει εξαιρετικό άπλωμα χωρίς “τρεξίματα” (Shagging). Δουλεύεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα δίνοντας λεία ματ επιφάνεια ιδανική για την εφαρμογή του τελικού χρώματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά κομμάτια, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Για εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες που βάφονται για πρώτη φορά προηγείται απολίπανση με Καθαριστικό Διαλυτικό της Drapa Chemie. Σε περίπτωση βαφής παλιών σκουριασμένων επιφανειών, οι σκουριές πρέπει να αφαιρούνται με μηχανικά μέσα και κατόπιν να εφαρμόζεται σταθεροποιητής σκουριάς Stoproxol για τη δημιουργία σταθερής επιφάνειας βαφής. Σε περίπτωση εφαρμογής πάνω από σκληρά ή ιδιαίτερα γυαλιστερά υποστρώματα, συνίσταται τρίψιμο με γυαλόχαρτο. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε ένα ή δύο στρώσεις Shop Primer Νερού.
- *Πάχος Εφαρμογής*
  Υγρό: 40-80 μm
- *Θεωρητική απόδοση*
  9-10 m^2/kg για πάχος εφαρμογής 40 μm
- *Καθάρισμα εργαλείων*
  Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό.

DRAPA chemie
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. & ΣΙΑ ΟΕ
Χρώματα - Βερνίκια
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ. 193 00
Τηλ.: 210 5570191, 4904426 Fax: 210 5593945
Email: sales@drapa.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2008, Cert. Nr. 123045

- *Περιορισμοί*
  Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 10lt, 18lt, και βαρέλια των 200lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με επαρκή εξαερισμό. Η προεργασία τριψίματος και καθαρισμού με φλόγα βαμμένων επιφανειών, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και αναθυμιάσεις. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φορέας: *Ακρυλικός ειδικά τροποποιημένος.*
- Χρόνοι στεγνώματος (25°C):
  - 15-30min,επαναβαφή μπορεί να γίνει μετά από 1hr.
  - Εφαρμογή τελικής βαφής: 12hr

  Σημ: Οι ανωτέρω χρόνοι διαφοροποιούνται έντονα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία).
- Ιξώδες: *4,500-5,500 cp (25 °C, S04, 20RPM)*
- Ειδικό βάρος: *1.38-1,44 gr/cm^3 (ανάλογα την απόχρωση).*
- Γυαλάδα: Ματ
- Αραίωση:
  5-10% με καθαρό νερό για εφαρμογή με ρολό ή πινέλο.
  15-20% με καθαρό νερό για εφαρμογή με πιστόλι.
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: *Ελάχιστη: 5°C, Μέγιστη: 30°C*
- Απόχρωση: *Κεραμιδί, γκρι και σε όλες τις αποχρώσεις των διεθνών χρωματολογίων (κατόπιν ειδικής παραγγελίας).*
- *Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/θ): 140 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 18 g/lt ΠΟΕ.*

DRAPA chemie
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. & ΣΙΑ ΟΕ
Χρώματα - Βερνίκια
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ. 193 00
Τηλ.: 210 5570191, 4904426 Fax: 210 5593945
Email: sales@drapa.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2008, Cert. Nr. 123045