

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
TDS 4SOL12
Ver.D/02.21

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΑΧΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχυστέγνωτο διαλυτικό πολυουρεθανικών βαφών.
- Κατάλληλο για χρήση σε υποστρώματα, λάκες και βαφές πολυουρεθανικής βάσης.
- Για τις περιόδους με χαμηλή θερμοκρασία και υψηλά επίπεδα υγρασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Άχρωμο ισχυρό διαλυτικό χαμηλού ιξώδους, υψηλής πηκτικότητας για αραιώση πολυουρεθανικών χρωμάτων και βερνικιών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Σε πολυουρεθανικά χρώματα και βερνίκια ως αραιωτικό μέσο.
- Καθαρισμός εργαλείων βαφής

Τα ποσοστά αραιώσης ορίζονται από τις οδηγίες αραιώσης για το κάθε προϊόν

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 1Lt, 5Lt, 15Lt, 18Lt και 200Lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε δροσερό και κλειστό χώρο μακριά από θερμαντικές πηγές και πηγές ανάφλεξης. Για περισσότερες λεπτομέρειες στην αποθήκευση και χειρισμό του προϊόντος συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με επαρκή εξαερισμό. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ειδικό Βάρος: 0,88 gr/ ml
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: Μέγιστη 30°C