

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
TDS 4SOL2
Ver.B/11.09

DELUX ΑΕΡΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχυρότατος διαλύτης, ταχυστέγνωτος, για χρώματα αλκυδικά, Delux, Ducsoχρώματα, Primer, αντισκωριακά, Surfacer, καθώς και για άριστη απολίπανση μετάλλων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άχρωμος διαλύτης χαμηλού ιξώδους, υψηλής πτητικότητας με υψηλή περιεκτικότητα σε αρωματικά και έντονη οσμή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Σε χρώματα (αλκυδικά ή μείγματα αλκυδικών με άλλες ρητίνες) ως αραιωτικό μέσο
- Καθαρισμός εργαλείων βαφής
- Απολίπανση επιφανειών κατά την προεργασία βαφής
- Σε Primer, αντισκωριακά, Surfacer

Τα ποσοστά αραιώσης ορίζονται από τις οδηγίες αραιώσης για το κάθε προϊόν

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 1Lt, 5Lt, 16Lt, 20Lt και 200Lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε δροσερό και ξηρό χώρο μακριά από θερμαντικές πηγές και πηγές ανάφλεξης. Για περισσότερες λεπτομέρειες στην αποθήκευση και χειρισμό του προϊόντος συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με επαρκή εξαερισμό. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ιξώδες: 10-15sec (Ford Cup no4)
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: ελάχιστη 2°C, μέγιστη 30°C