



**ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

*βρείτε το δικό σας χρώμα*



# ANTIGRAFFITY PSS 1000

Μόνιμη προστασία επιφανειών



*Το Antigraffiti PSS 1000 είναι ένα μοναδικό υδατοδιαλυτό, αντιρρυπαντικό, πολυουρεθανικό σύστημα 2 συστατικών, για τη μόνιμη προστασία προσόψεων, γεφυρών και τούνελ από γκράφιτι, συνθήματα και οποιοδήποτε άλλο αστικό ρύπο. Εφαρμόζεται σχεδόν σε κάθε δομική επιφάνεια χωρίς να μεταβάλλει την απόχρωσή της, ενώ οι διάφοροι ρύποι απομακρύνονται εύκολα με ένα πανί εμποτισμένο σε Ακρυλικό Διαλυτικό της Drara Chemie. Επίσης, η ειδική του σύνθεση προσδίδει εξαιρετικές αντοχές στη UV ακτινοβολία και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.*

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με ρολό ή airless πιστόλι. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, κ.λπ. Αραιώνεται με καθαρό νερό ως 5% και αναδεύεται τουλάχιστον για 3 λεπτά μετά την ανάμιξη των 2 συστατικών. Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 10°C και η σχετική υγρασία είναι άνω του 80.



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**Αναλογία ανάμειξης δύο συστατικών:** 5:1 κ.β.

**Απόδοση:** 15-17 m<sup>2</sup>/Kg σε πάχος εφαρμογής 80μm (ανά στρώση).

**Εργασιμότητα μείγματος (25°C, 50% RH):** 3 ώρες

**Χρόνος στεγνώματος:** ½ ώρα επιφανειακά, 1 ώρες σε βάθος. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες κατ' ελάχιστο και 48 ώρες μέγιστο (25°C, 50% RH).

**Απόχρωση:** Άχρωμο.

**Αποθήκευση:** Να αποθηκεύεται σε στεγνό, καλά αεριζόμενο και δροσερό χώρο (5-35 °C) για 12 μήνες.

# ANTIGRAFFITY PSS 100

Οικολογική προστασία επιφανειών



Το Antigrffiti PSS 100 είναι ένα φιλικό στο περιβάλλον υδατικό βερνίκι βασισμένο σε ειδικά γαλακτώματα παραφίνης το οποίο προφυλάσσει κάθε δομικό υλικό (σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, αρτιφισιέλ, ρελιέφ, μάρμαρο, γρανίτη) από σπρέι graffiti, μαρκαδόρους και άλλους τυχόν βανδαλισμούς. Μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί σε ξύλινες (βαμμένες ή βερνικωμένες) επιφάνειες αλλά και μεταλλικές επιφάνειες οι οποίες έχουν προετοιμασθεί κατάλληλα (primer ή τελική βαφή). Παρέχει επίσης απόλυτη προστασία των επιφανειών από την ρύπανση καυσαερίων (αιθάλη) και πληρεί απολύτως τις προδιαγραφές του άρθρου 25 (παρ.2-3) του εγχειριδίου του Ε.Σ.Υ (Επιθεώρηση και Συντήρηση Δημοσίων Έργων) Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν απαιτεί καμία επιπλέον αραιώση. Εφαρμόζεται με πιστόλι (airless) ρολό ή βούρτσα σε μια ή δύο στρώσεις ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Η επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας σφουγγάρι ή εάν πρόκειται για μεγάλες επιφάνειες με ζεστό νερό υπό πίεση. Δεν χρησιμοποιούνται διαλυτικά. Να μην εφαρμόζεται αν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη των 5°C.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**Απόδοση:** 5-6 m<sup>2</sup>/Lit (ανά στρώση).

**Χρόνος στεγνώματος:** 1 ώρες επιφανειακά, 3 ώρες σε βάθος και 24 ώρες πλήρη σκλήρυνση. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 4 ώρες κατ' ελάχιστο.

**Απόχρωση:** Αχρωμο.

**Αποθήκευση:** Σε στεγνό, καλά αεριζόμενο και δροσερό χώρο (5-35 °C) για 12 μήνες.



Η **Drapa chemie** με πάνω από 35 χρόνια στην παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών συνδυάζει πολυετή εμπειρία, σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και τις καλύτερες πρώτες ύλες για να σας παρέχει μοναδική ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση και ευελιξία.

Στις νέες εγκαταστάσεις μας, το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης έχει δημιουργήσει μια πλήρη σειρά εξειδικευμένων προϊόντων που δίνουν λύσεις σε κάθε ανάγκη. Τα υλικά μας εφαρμόζονται σε μερικά από τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα, ενώ τα χρώματά μας ξεχωρίζουν για την άριστη ποιότητά τους. ***Μη μένετε λοιπόν στα ίδια. Στη Drapa θα βρείτε αυτό που ψάχνετε.***



Παράγεται στην Ελλάδα από την DRAPA chemie **ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.**  
Λ. Μεγαρίδος & Χίου | Μαύρη Γιώρα | 19300 | Ασπρόπυργος  
Τηλ: 2105570191 | Fax: 2105593945

[www.drapa.gr](http://www.drapa.gr)