



**ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



- **Ultimate Wall Eco**
- **Arylex Eco**
- **Easy Plast Eco**
- **Acrylic Paint Eco**
- **Easy Acryl Eco**
- **Aquadralack Eco**





Κάθε προϊόν με το σήμα EcoLabel αποδεικνύει στον καταναλωτή ότι το προϊόν πληροί αυστηρά οικολογικά κριτήρια. Είναι ένα σήμα στο οποίο ο καταναλωτής μπορεί πραγματικά να έχει εμπιστοσύνη, αφού τα κριτήρια απονομής του έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από ευρεία διαβούλευση με εμπειρογνώμονες.

Τα κριτήρια απονομής του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος δεν βασίζονται μόνο σε έναν παράγοντα, αλλά σε μελέτες που αναλύουν τις επιπτώσεις του προϊόντος (ή της υπηρεσίας) για το περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής του. Το Ecolabel, απονέμεται μόνο εφόσον εξακριβωθεί ότι το προϊόν πληροί τα περιβαλλοντικά πρότυπα και επιδόσεις που έχουν τεθεί Πανευρωπαϊκά.

Τα οικολογικά υλικά της DRAPA chemie με σήμανση EcoLabel παράγονται με τις πιο σύγχρονες συνταγές και υψηλής ποιότητας α' ύλης για να προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις, αντοχές και διάρκεια ζωής.



Acrylic Paint Eco

Οικολογικό ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού

Ιδιαίτερα καλυπτικό οικολογικό ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξαιρετικής ποιότητας για εξωτερική χρήση, πιστοποιημένο με **EcoLabel**. Έχει εύκολο δούλεμα, ισχυρή πρόσφυση και αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Έχει ειδικά σχεδιασμένη σύσταση που προστατεύει τον χρήστη και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Καθαρίζει εύκολα και έχει υψηλή αντοχή στους ρύπους.



EL/0044/029

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 10-12 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή ½-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Λευκό / **Εμφάνιση:** Ματ / **Συσκευασία:** 0,75lt, 3lt, 10lt

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).

Easy Acryl Eco

Οικολογικό ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης

Το Easy Acryl Eco είναι οικολογικό επαγγελματικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας για εξωτερική χρήση, πιστοποιημένο με **EcoLabel**.

Εξαιρετικά καλυπτικό, ιδανικό για κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες εξωτερικών χώρων με υψηλές απαιτήσεις αντοχών.

Έχει εύκολο δούλεμα, ισχυρή πρόσφυση και αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ αντέχει στους ρύπους και καθαρίζει εύκολα.



EL/0044/029

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 10-12 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή ½-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Λευκό / **Εμφάνιση:** Ματ / **Συσκευασία:** 0,75lt, 3lt, 9lt

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).





Ultimate Wall Eco

Οικολογικό πλαστικό χρώμα πολυτελείας

Οικολογικό πλαστικό πολυτελείας υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση, πιστοποιημένο με **EcoLabel**. Είναι βασισμένο σε γαλακτώματα νέας τεχνολογίας για κορυφαία αντοχή και διάρκεια. Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετό, τοιχοποιία, γυψοσανίδες κ.λπ. ενώ είναι ιδανικό για σπατουλαριστές επιφάνειες προσφέροντας βελούδινη ματ επιφάνεια.

Έχει εύκολο δούλεμα, τέλειο άπλωμα και κορυφαία καλυπτικότητα και λευκότητα με εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο (Κλάση I κατά ISO13300).



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 11-13 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή ½-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Λευκό / **Εμφάνιση:** Ματ / **Συσκευασία:** 0,75lt, 3lt, 10lt

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).

Arylex Eco

Οικολογικό πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας

Οικολογικό χρώμα υψηλής ποιότητας εσωτερικής χρήσης, πιστοποιημένο με **EcoLabel**. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στους ρύπους. Ιδανικό για εσωτερικές επιφάνειες που απαιτείται ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα.

Έχει εύκολο δούλεμα, εξαιρετη πρόσφυση, πολύ καλή καλυπτικότητα και λευκότητα, ενώ παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο (Κλάση II κατά ISO13300).



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 10-12 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή ½-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Λευκό / **Εμφάνιση:** Ματ / **Συσκευασία:** 0,75lt, 3lt, 10lt

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).

Easy Plast Eco

Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

Το Easy Plast ECO είναι οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης με πολύ μεγάλη καλυπτικότητα, πιστοποιημένο με **EcoLabel**.

Πρόκειται για ένα επαγγελματικό προϊόν με εξαιρετική σχέση τιμής απόδοσης, κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες που απαιτούν συχνή επαναβαφή.

Έχει εύκολο δούλεμα, ισχυρή πρόσφυση, πολύ καλή καλυπτικότητα και λευκότητα, ενώ παρουσιάζει καλή αντοχή στους ρύπους.



EL/0044/029

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 9-11 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή ½-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Λευκό / **Εμφάνιση:** Ματ / **Συσκευασία:** 0,75lt, 3lt, 9lt

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).



Aquadrack Eco

Οικολογική ριπολίνη νερού

Άριστης ποιότητας οικολογική, άοσμη ακρυλική ριπολίνη νερού για βαφή ξύλων και κάθε κατάλληλα προετοιμασμένης μεταλλικής επιφάνειας.

Πιστοποιημένη με **EcoLabel**.

Ιδανική για εσωτερική χρήση, ιδιαίτερα καλυπτική, ενώ η αντοχή της σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως βροχή και παγετός την καθιστά κατάλληλη και για εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται και σε κατάλληλα προετοιμασμένα παλιά βερνικοχρώματα.

Έχει εξαιρετική λευκότητα, εύκολο δούλεμα, εξαιρετικό άπλωμα και δεν κιτρινίζει. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση για μεγάλη διάρκεια ζωής.



EL/0044/029

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι άνω των 35°C κάτω των 5°C ή όταν υπάρχει κίνδυνος για βροχή και παγετό στις επόμενες 24-48 ώρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 10-12 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή 45-50 λεπτά. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 5-6 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Λευκό / **Εμφάνιση:** Σατινέ / **Συσκευασία:** 0,75lt, 2,5lt, 10lt

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑ | ΒΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ | ΔΙΑΛΥΤΕΣ

DRAPA
chemie



Η Drapa chemie με πάνω 40 χρόνια στην παραγωγή και διανομή οικοδομικών και βιομηχανικών χρωμάτων καθώς και διαλυτικών απλών ή ειδικών εφαρμογών, συνδυάζει πολυετή εμπειρία, σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και τις καλύτερες πρώτες ύλες για να σας παρέχει μοναδική ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση και ευελιξία.

Στα πλαίσια της εξασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών, η Drapa chemie διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 καθώς και οργανωμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης.

Στις ιδιόκτητες, σύγχρονες εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής, μέσα από μια αδιάκοπη διαδικασία βελτίωσης και τυποποίησης και χρησιμοποιώντας τις καλύτερες πρώτες ύλες, η Drapa chemie παράγει μια πλήρη γκάμα προϊόντων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και ικανοποιώντας ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες της. Σίγουρα κάποιο από τα υλικά της Drapa chemie ανταποκρίνεται και στις δικές σας ανάγκες. Εσείς δεν έχετε παρά να το βρείτε...



Drapa chemie

Λ. Μεγαρίδος & Χίου, 19300, Ασπρόπυργος
T: 210 5570191 / F: 210 5593945 / sales@drapa.gr / www.drapa.gr