



ΥΛΤΙΜΑΤΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



- Ultimate Facade
- Ultimate Wall Eco
- Ultimate Wall



Ultimate Facade

100% Ακρυλική βαφή εξωτερικής χρήσης

100% ακρυλικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας για εξωτερική χρήση, βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες νέας γενιάς που προσφέρουν κορυφαία ανθεκτικότητα.

Έχει άριστη πρόσφυση και καλυπτικότητα, καθώς και εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και πολύ υψηλή αντοχή στους ρύπους. Πληροί τις προδιαγραφές των ψυχρών-ανακλαστικών χρωμάτων.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Απόδοση: 12-14 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή ½-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Λευκό και χρωματιστό στις αποχρώσεις DCS / **Εμφάνιση:** Ματ / **Συσκευασία:** 0,75lt, 3lt, 10lt

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).



Ultimate Wall

Πλαστικό χρώμα πολυτελείας

Πλαστικό πολυτελείας άριστης ποιότητας, με κορυφαίες αντοχές στους ρύπους. Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετό, τοιχοποιία, γυψοσανίδες κ.λπ. ενώ είναι ιδανικό για σπατουλαριστές επιφάνειες προσφέροντας βελούδινη ματ επιφάνεια.

Έχει εύκολο δούλεμα, τέλειο άπλωμα και εξαιρετική καλυπτικότητα με ιδιαίτερη αντοχή στο συχνό πλύσιμο (Κλάση I κατά ISO13300). Έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε πηκτικές οργανικές ενώσεις και χαμηλή οσμή.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Απόδοση: 11-13 m²/lt (για δύο στρώσεις) σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή ½-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες κατ'ελάχιστο.

Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Λευκό και χρωματιστό στις αποχρώσεις DCS / **Εμφάνιση:** Ματ / **Συσκευασία:** 0,75lt, 3lt, 10lt

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).






Ultimate Wall Eco

Οικολογικό πλαστικό χρώμα
πολυτελείας



Οικολογικό πλαστικό πολυτελείας υψηλής ποιότητας για εσωτερική χρήση, πιστοποιημένο με **EcoLabel**. Είναι βασισμένο σε γαλακτώματα νέας τεχνολογίας για κορυφαία αντοχή και διάρκεια. Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετό, τοιχοποιία, γυψοσανίδες κ.λπ. ενώ είναι ιδανικό για σπατουλαριστές επιφάνειες προσφέροντας βελούδινη ματ επιφάνεια.

Έχει εύκολο δούλεμα, τέλειο άπλωμα και κορυφαία καλυπτικότητα και λευκότητα με εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο (Κλάση I κατά ISO13300).



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 11-13 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

Χρόνος Στεγνώματος: Στην αφή ½-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Λευκό / **Εμφάνιση:** Ματ / **Συσκευασία:** 0,75lt, 3lt, 10lt

Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35°C).



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑ | ΒΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ | ΔΙΑΛΥΤΕΣ

DRAPA
chemie



Η Drapa chemie με πάνω 40 χρόνια στην παραγωγή και διανομή οικοδομικών και βιομηχανικών χρωμάτων καθώς και διαλυτικών απλών ή ειδικών εφαρμογών, συνδυάζει πολυετή εμπειρία, σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και τις καλύτερες πρώτες ύλες για να σας παρέχει μοναδική ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση και ευελιξία.

Στα πλαίσια της εξασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών, η Drapa chemie διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 καθώς και οργανωμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης.

Στις ιδιόκτητες, σύγχρονες εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής, μέσα από μια αδιάκοπη διαδικασία βελτίωσης και τυποποίησης και χρησιμοποιώντας τις καλύτερες πρώτες ύλες, η Drapa chemie παράγει μια πλήρη γκάμα προϊόντων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και ικανοποιώντας ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες της. Σίγουρα κάποιο από τα υλικά της Drapa chemie ανταποκρίνεται και στις δικές σας ανάγκες. Εσείς δεν έχετε παρά να το βρείτε...



Drapa chemie

Λ. Μεγαρίδος & Χίου, 19300, Ασπρόπυργος
T: 210 5570191 / F: 210 5593945 / sales@drapa.gr / www.drapa.gr